

# BAND 110

## Brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje

### OPIS PROIZVODA

DRACO® BAND 110 je brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje. Sastoji se iz brtvećeg dijela od termoplastičnog PVC-a i netkanog poliesterskog platna.

### PREDNOSTI

- Jednostavna ugradnja.
- Izražena rastezljivost i vlačna čvrstoća.
- Kompatibilna sa svim građevinskim materijalima.

### PODRUČJE PRIMJENE.

- Za brtvljenje dilatacija, spojeva i pukotina u visokogradnji.
- Za ojačanje hidroizolacijskih premaza na dilatacijama, pukotinama, denivelacijama podloge i spojevima površina (npr. spoj estriha sa zidom).

### PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čista i bez masnoća, prašine ili smrzavica. Oštećene i onečišćene površine se trebaju popraviti i očistiti.

### NAČIN PRIMJENE

Nanesite prvi sloj veziva (ljepila, morta) ili hidroizolacijskog premaza. DRACO® BAND 110 traku potpuno utopite bez nabora u prvi sloj veziva špatulom, zidarskom žlicom ili gleterom pazeći na njegovo vrijeme stvrdnjavanja ili umrežavanja.

Kod ugradnje obratite pažnju da je strana trake na kojoj je brtveći dio potpuno prekriven poliesterskim platnom (filcom) okrenuta prema vama. Drugim slojem veziva traku prekrijte u potpunosti.

### FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

ZNAČAJKA	SVOJSTVO
Širina zone brtvljenja:	7,0 cm
Ukupna širina:	12,0 cm
Ukupna debljina:	0,60 mm
Vlačna čvrstoća (uzdužno/poprečno)	100,0/35,0 N/50 mm
Izduženje kod kidanja (uzdužno/poprečno)	34/122%
Vodonepropusnost:	>1,5 bar

### TRAJNOST I SKLADIŠTENJE

DRACO® BAND 110 je netoksičan proizvod. Skladištite ga u zatvorenom prostoru.

### PAKIRANJA

Rola duljine 10,0 m i širine 12,0 cm.