

BENT 100

Natrij-bentonitne granule

OPIS PROIZVODA

DRACO® BENT 100 su granule natrij bentonita tretirane polimerima koje se upotrebljavaju za obradu detalja kod hidroizolacijskog sustava **DRACO® BENT**. U kontaktu s vodom, **DRACO® BENT 100** granule formiraju gustu nepropusnu brtvu koja u kombinaciji sa proizvodima na bazi natrij – bentonita iz sustava **DRACO® BENT** tvori potpuni hidroizolacijski sustav.

PREDNOSTI

- Brza i jednostavna ugradnja i u otežanim uvjetima rada.
- Minimalna priprema podloge.
- Mogućnost ugradnje tijekom čitave godine.
- Zadržava ista hidroizolacijska svojstva nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja i vlaženja/isušivanja.
- Neškodljiv za okoliš.

PODRUČJE PRIMJENE

Ispunjavanje šupljina u podlozi prije ugradnje bentonitne membrane.

Brtvljenje završetka bentonitne membrane **DRACO® BENT**. Brtvljenje prodora kanalizacijskih cijevi, strojarskih i električnih prodora kroz AB ploču ili zid kako bi se osigurao kontinuitet hidroizolacijskog sustava.

Kao holker na spoju temelja i zida kao dodatno osiguranje od prodora vode.

Kod umjetnih tunela sloj **DRACO® BENT 100** granula debljine 3 mm se nasipa kao podloga za postavljanje bentonitne membrane **DRACO® BENT 500**.

PRIPREMA PODLOGE

- Površine podloge trebaju biti čiste i suhe, bez ležeće vode. Uklonite svu prljavštinu, prašinu, masnoće i hrđu ili druge kontaminante.

NAČIN PRIMJENE

- Izrežite rub vreće za jednostavno i kontrolirano isipanje **DRACO® BENT 100** granula.
- Proizvod aplicirajte na spoj temelja i zida, oko prodora i ostalih kritičnih detalja prema potrebi.
- Za obradu detalja, **DRACO® BENT 100** granule pomiješajte s vodom i dobivenom pastom zabrtvite kritična mjesta.

TRAJNOST I SKLADIŠTENJE

- Držati u suhom na temperaturi iznad 4°C daleko od topline i plamena.



UPOZORENJA

Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu proizvoda.

Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje **DRACO** proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava **DRACO-a** za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s **DRACO** uputama.

OGRANIČENJA

- Ne aplicirajte **DRACO® BENT 100** granule za vrijeme oborina ili u stajaćoj vodi.
- **DRACO® BENT 100** granule su namijenjene za hidroizolaciju podzemnih dijelova konstrukcije.
- Nasip za zatrpavanje treba biti zbijen na minimalno 85% modificiranog Proctora.
- **DRACO® BENT 100** granule ne koristite kao dilatacijsku brtvu.

PAKIRANJA

Vreća od 25,0 kg.