

PLAN 325

Galvanizirani PVC lim za DRACO PLAN PVC membranu

OPIS PROIZVODA

DRACO® PLAN 325 je po mjeri profiliran lim napravljen od galvaniziranog čelika, presvučen PVC membranom kao završni element za **DRACO® PLAN** PVC membrane. Postavljen, mora biti zabrtvljen da osigura vodotijesnost hidroizolacijskih krovnih sustava.

PREDNOSTI

- Odlična zavarivost.
- Jednostavno oblikovanje.
- Otporan na UV zračenje.
- Podnosi ekstremne vremenske uvjete.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| ZNAČAJKA | SVOJSTVO |
|--------------------------|-----------------------|
| Ukupna debljina: | 2,1 mm |
| - debljina metala: | 0,6 mm |
| - debljina PVC membrane: | 1,5 mm |
| Težina: | 5,6 kg/m ² |

TRAJNOST I SKLADIŠTENJE

Skladištite ga vodoravno na suhom mjestu.

UPOZORENJA

- DRACO® PLAN 325 ne sadrži nikakve štetne ili po zdravlje opasne sastojke. Kod varenja ne ispušta štetne plinove.
- Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu proizvoda.
- Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje DRACO proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava

PODRUČJE PRIMJENE

- Za izvedbu završnih detalja **DRACO® PLAN** PVC krovne membrane i membrane za izolaciju konstrukcija u tlu uz zadovoljen uvjet vodotijesnosti sustava.

NAČIN PRIMJENE

DRACO® PLAN 325 PVC lim pričvršćuje se vijcima za podlogu. Moguće je dodatno pričvršćenje u upilanim reškama koje se prethodno ispune PU kitom **DRACO® FLEX 525**.

PVC membrana se vari vrućim zrakom, korištenjem fena, cijelom dužinom **DRACO® PLAN 325** lima.

DRACO-a za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s DRACO uputama.

PAKIRANJA

Table dimenzije (širina x dužina): 1,0 m x 2,0 m