

PRIMO 200

Bitumenski prajmer bez otapala

OPIS PROIZVODA

DRACO® PRIMO 200 je bitumenska emulzija bez otapala za poboljšanje prianjanja bitumenskog premaza **DRACO® BIT 200**. Proizvod se može nanositi na vertikalne i horizontalne površine, temeljne ploče, temelje i zidove podruma. Može se koristiti na svim mineralnim podlogama kao i na postojećim bitumenskim premazima.

PREDNOSTI

- Bez otapala i ekološki prihvativljiv.
- Jednostavna obrada.
- Spreman za upotrebu.
- Brzo se suši.
- Može se nanositi prskanjem, valjkom ili četkom.

PODRUČJE PRIMJENE

Temeljni premaz, prajmer, za bitumenski hidroizolacijski premaz.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

ZNAČAJKA	SVOJSTVO
Gustoća:	1,0 kg/l
Vrijeme sušenja:	45 – 60 minuta
Temperatura primjene i sušenja:	+5°C do +30°C

TRAJNOST I SKLADIŠTENJE

- **DRACO® PRIMO 200** se može držati 12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakiranju zaštićenom od smrzavanja.

PRIPREMA PODLOGE

- Očistite podlogu. Uklonite ulje, masnoću, prašinu, led i slične kontaminante.
- Podloga mora biti čvrsta, suha, glatka i bez lomljivih dijelova. Sve eventualne nepravilnosti potrebno je popuniti odgovarajućim materijalima.

NAČIN PRIMJENE

- **DRACO® PRIMO 200** nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem, uz potrošnju 0,1 – 0,2 l/m², na pripremljenu podlogu.
- Vrijeme sušenja **DRACO® PRIMO 200** bitumenskog prajmera ovisi o vlažnosti, temperaturi, debljini premaza i podlozi. Uobičajeno sušenje traje od 45 minuta do 1 sat.



UPOZORENJA

Zaštitite tek naneseni premaz od kiše, mraza i direktnog sunca dok se potpuno ne osuši.

Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjerenavu primjenu i nakanu proizvoda.

Sve fizičke i tehničke karakteristike navedene u ovom tehničkom listu su temeljene na laboratorijskim ispitivanjima.

Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje DRACO proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava DRACO-a za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s DRACO uputama.

PAKIRANJA

KANTE: 10 L