

DRACO® PRIMO 510

POLIURETANSKI JEDNOKOMPONENTNI PRAJMER

Opis proizvoda

DRACO® PRIMO 510 je jednokomponentni poliuretanski prajmer niske viskoznosti za porozne površine, koji umrežava s vlagom iz zraka. Popunjava pore u podlozi i osigurava visoku prionjivost poliuretanskih premaza, kao DRACO® GARD, s podlogom.

Prednosti

- Jednokomponentan.
- Lako se nanosi.
- Čvrsto se povezuje s podlogom.
- Odlično popunjava pore u podlozi.
- Elastičan.

Područje primjene

- Kao prajmer za porozne podloge kao što su beton, žbuka i drvo.

Priprema podloge

- Temeljito očistite podlogu.
- Uklonite ulje, masnoće i slične kontaminante.
- Cementno mlijeko, labave čestice, premaz za oplata, premaz za vezivanje betona i sl., trebaju biti uklonjeni.
- Uvjeti za betonsku podlogu:
 - Tvrdća: R28 = 15 MPa
 - Vlažnost podloge: W < 5%

Način primjene

- Izmiješajte DRACO® PRIMO 510 u originalnom pakiranju i ravnomjerno nanesite valjkom, četkom ili kistom na čistu, suhu i čvrstu podlogu u jednom ili dva sloja.
- Pri kraju umrežavanja, dok je proizvod još ljepljiv na dodir (zavisno o temperaturi i vlažnosti zraka) nanesite glavne slojeve DRACO® GARD sustava.
- Temperatura zraka: 10°C do 30°C.
- Relativna vlažnost zraka: < 80%

Fizičke i tehničke karakteristike

ZNAČAJKA	SVOJSTVO	METODA
Viskoznost pri 25°C:	110 mPas	HRN EN ISO 3219
Gustoća pri 20°C:	0,98 g/cm ³	HRN EN ISO 2811-1
Vrijeme sušenja na dodir pri 25°C i 55% relativne vlažnosti zraka:	4 – 6 sati	-

Potrošnja:

- Potrošnja ovisi o poroznosti podloge:
 - Za nisko i srednje porozne podloge – 1 sloj
 - Za visoko porozne podloge – 2 sloja
- Prosječna potrošnja po sloju: 150 – 200 g/m².

Trajnost i skladištenje

- DRACO® PRIMO 510 se može držati 12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakiranju na temperaturama od 5°C do 25°C na suhom mjestu.
- Kada otvorite kantu, nastojte materijal odmah upotrijebiti.

Upozorenja

- DRACO® PRIMO 510 je proizvod koja može nadražiti kožu, oči i dišni sustav.
- Upotrebljavati samo na otvorenom ili dobro ventiliranom prostoru.
- Preporučujemo nošenje rukavica.
- Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu proizvoda.
- Sve fizičke i tehničke karakteristike navedene u ovom tehničkom listu su temeljene na laboratorijskim ispitivanjima.
- Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje DRACO proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava DRACO-a za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s DRACO uputama.

Ograničenja

- Ne koristi se na nezdravim podlogama.
- Ne nanosi se u debelom sloju.

Pakiranja

- Kante od 1,0 kg i 5,0 kg.
-