

PRIMO 600

Jednokomponentni prajmer za neporozne podloge

OPIS PROIZVODA

DRACO® PRIMO 600 je jednokomponentni, bezbojni prajmer koji osigurava visoku prionjivost premaza na neupojne podlove (glazirane keramičke pločice, metal, staklo). Koristi se u sustavu proizvoda **DRACO® GARD** i **DRACO® TOP** sustava. Proizvod je na bazi epoksi-silana i organskih otapala. Suši se brzo, unutar 10 – 15 minuta nakon čega je podloga spremna za aplikaciju hidroizolacijskog premaza.

PREDNOSTI

- Ne mijenja izgled podlove.
- Ne razrjeđuje se i ne ostavlja mrlje.
- Brzo se suši.
- Lako se nanosi.
- Jednokomponentan.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

ZNAČAJKA	SVOJSTVO	NORMA
Viskoznost pri 25°C:	40 mPas	HRN EN ISO 3219
Gustoća pri 20°C:	0,83 g/cm³	HRN EN ISO 2811-1
Vrijeme sušenja na dodir pri 25°C i 55% relativne vlažnosti	10-15 min	-

POTROŠNJA

Ovisno o poroznosti podlove min. 100 g/m².

TRAJNOST I SKLADIŠTENJE

DRACO® PRIMO 600 se može držati 12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakiranju na temperaturama od 5°C do 25°C na suhom mjestu.

Kada otvorite kantu, nastojte materijal odmah upotrijebiti.

PODRUČJE PRIMJENE

- Kao prajmer za neporozne podlove: glazirane pločice, staklo, metal, mramor.

PRIPREMA PODLOGE

Temeljito očistite podlogu.
Uklonite ulje, masnoće i slične kontaminate.

NAČIN PRIMJENE

Promučkajte i nanesite **DRACO® PRIMO 600**, na čistu, suhu i čvrstu podlogu u jednom sloju, čistom krpom kao da je brišete. Nakon 10 - 15 minuta nanesite sloj **DRACO® GARD** ili **DRACO® TOP** sustava.

UPOZORENJA

- **DRACO® PRIMO 600** je lako zapaljiva tekućina koja može nadražiti kožu, oči i dišni sustav.
Upotrebljavajte samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
- Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu proizvoda.



- Sve fizičke i tehničke karakteristike navedene u ovom tehničkom listu su temeljene na laboratorijskim ispitivanjima.
- Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje DRACO proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava DRACO-a za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s DRACO uputama.

OGRANIČENJA

Izbjegavati formiranje lokvica prajmera. Eventualne lokvice prajmera upijte krpom.

PAKIRANJA

Kante od 1,0 l i 5,0 l.

