

TEHNIČKI LIST 09.01.02-hr
SREDSTVA ZA NIJANSIRANJE

DIPI SUPERCOLOR

pigment za nijansiranje unutarnjih boja

1. Opis, upotreba

DIPI SUPERCOLOR je tekuće sredstvo za nijansiranje JUPOLA CLASSIC, JUPOL GOLD i njima sličnih unutarnjih disperzijskih zidnih boja do pastelnih nijansi. Izrađen je od kvalitetnih anorganskih i organskih pigmenata, na raspolaganju je u 13 nijansi.

2. Način pakiranja, nijanse

bočice od 100 ml:

žuta (5), narančasta (15), oker (45), smeđa (55), crvena (25), zelena (75), plava (85), crna (95), ljubičasta (35), pistacija (70), ciklama (30), bijela kava (50), koralj (20)

3. Tehnički podatci

gustoća (kg/dm ³)	1,00 – 1,19
pH	8,0 – 9,0

4. Uputstvo za upotrebu

Bočicu dobro protresemo, zatim željenu količinu pripravka ručno ili električnim mješačem umiješamo u disperzijsku boju (najviše 750 ml na 15 l bijele boje). Ukoliko za pripremu željenog tona upotrijebimo DIPI SUPERCOLOR od više različitih tonova navedena ograničenja vrijede za ukupno upotrijebljenu količinu nijansirnog sredstva, u pogledu omjera između dodanih količina nijansirnih sredstva nema nikakvih ograničenja.

5. Čišćenje alata, postupanje s otpadom

Alat odmah poslije upotrebe temeljito operemo vodom.

Ostatak nijansirnog sredstva u dobro zatvorenoj ambalaži spremimo za moguću kasniju upotrebu. Neupotrebjive tekuće ostatke ne izlijevamo u kanalizaciju, vodotoke ili u okoliš i ne odстранjujemo ih zajedno s kućnim otpadom. izmiješamo ih s cementom (možemo dodati i stvrdnute ostatke i otpatke žbuke, pijesak piljevinu) i stvrdnuto odstranimo na odlagalište građevinskih (klasifikacijski broj otpada: 17 09 04) ili komunalnih otpada (klasifikacijski broj 08 01 12).

Očišćena ambalaža se može reciklirati.

6. Sigurnost pri radu

Poštujte opća uputstva i propise iz zaštite na radu kod građevinskih odnosno soboslikarskih radova, upotreba posebnih zaštitnih sredstava i posebnih postupaka za siguran rad prilikom upotrebe ovog proizvoda nisu potrebni.

Ukoliko proizvod dođe u doticaj s očima, odmah ih isperemo vodom.

7. Skladištenje, uvjeti transporta i trajnost

Skladištenje i transportiranje pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog sunca, izvan dosega djece, NE SMIJE ZMRZNUTI!!



Trajnost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseci.

8. Kontrola kvalitete

Kvalitetne karakteristike proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama i slovenskim, europskim i drugim standardima. Dostizanje deklariranog odnosno propisanog nivoa kvalitete osiguravamo u vlastitim laboratorijima, povremeno i u drugim neovisnim stručnim ustanovama u Sloveniji i inozemstvu, a osigurava je i JUB-u već više godina uvedeni sustav cjelovitoga praćenja i kontrole kvalitete ISO 9001. U izradi proizvoda strogo poštujemo slovenske i europske standarde s područja zaštite okoliša i osiguravanja zaštite i zdravlja na radu, što dokazujemo s certifikatom ISO 14001 i OHSAS 18001.

9. Druge informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena osnovi naših iskustava i s ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda postižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzročenu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva predhodna izdanja, pridržavamo pravo mogućih kasnijih izmjena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: **TRC-075/15-mar**, 29.05.2015..

Podaci o izdavaču

JUB Trgovina i promet, d.o.o.
 Ulica hrvatskih branitelja 11
 10430 Samobor
 Hrvatska
 T: +385 1 6194 344
 F: +385 1 6194 341
 E: jub@jub.hr
www.jub.hr

