

PLOČE

VRTNE PLOČE



Prikaz simbola
(Rasterska mjera u cm)



Formati:
40 x 40 x 3,8 cm
60 x 30 x 3,8 cm

Debljina ploče: 3,8 cm

Boje, izgled i obrada površine	Boje:	siva, crvena	Skošeni rub, faza:
	Površina:	kvarcna, glatka	
	Rubovi:	s fazom	
	Polaganje:	ručno	
Osobine proizvoda	Vrtne ploče fino zaobljenih rubova. Kvalitetan su proizvod, pouzdanost i funkcionalnost im je na prvom mjestu. Protuklizne su, otporne na smrzavanje i sol za posipavanje.		
Područja primjene	Primjenjive su za privatnu i javnu namjenu, za pješačke zone, vrtne staze, terase, okućnice. Ploče su namijenjene samo za pješački promet!		
Karakteristike	<ul style="list-style-type: none"> • Klasično oblikovanje površine • Ekonomičnost • Otpornost na klizanje i habanje • Otpornost na sol i smrzavanje 		
Sigurnost	Ploče su protuklizne prema HRN EN 1339:2004.		
Građevinsko-fizikalne informacije	Proizvod osim što je protuklizan ima i zadovoljavajuću otpornost na smrzavanje, habanje, čvrstoću i odgovarajuće dimenzije, a sve prema normi HRN EN 1339:2004. Kontrola kvalitete: SEMMELROCK proizvodi nose oznaku CE kvalitete temeljeno na redovnim ispitivanjima prema normi HRN EN 1339:2004.		
Standardi i norme	Dozvoljena su određena odstupanja u dimenzijama u skladu s normom HRN EN 1339:2004. Odstupanja se odnose na proizvodne dimenzije.		
	Debljina 38 mm	Širina ± 2 mm	Dužina ± 2 mm
Izjave o svojstvima su u skladu s Uredbom br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća. Proizvod je u skladu s HRN EN 1339:2004.			

Tehnički podaci cm	Nazivna mjera cm	Debljina cm	Rubovi	min. širina fuga mm	Težina kg/kom	Težina kg/m ²	Potreba kom/m ²
40 x 40	39,8 x 39,8	3,8	s fazom	5	14,0	87,5	6,25
60 x 30	59,9 x 29,9				15,75	87,41	5,55

Polaganje		Nosivost površine		
ručno	strojno	pješaci	automobil	teretno
X		X		