

# Standard krovni prozori

## GZL 1051/GZL 1051B

Drveni krovni prozori s dvostrukim staklom i otvaranjem pomoću gornje ili donje ručke, po istoj cijeni.



Model krovnog prozora: GZL 1051



## Gornja ručka, središnji ovjes

Model krovnog prozora: GZL 1051

Ispod našeg prozora s gornjom ručkom možete postaviti radni stol ili sof, prema vašim potrebama. To je optimalan izbor kada se donji dio krovnog prozora nalazi između 90 i 120 cm od poda.

## Donja ručka, središnji ovjes

Model krovnog prozora: GZL 1051B

Ako imate visok parapetni zid možda će biti potrebno ugraditi krovni prozor više (130–150 cm). U takvim slučajevima preporučujemo odabir modela s donjom ručkom kako biste postigli potpunu udobnost upravljanja. Za ugradnje u kojima donji dio prozora prelazi visinu od 150 cm, savjetujemo odabir prozora s daljinskim upravljanjem.

**Kaljeno vanjsko staklo**  
Dvostruko staklo je s vanjske strane kaljeno pa je otporno na teške vremenske uvjete. Pruža sigurnost u slučaju oštećenja jer se razbija na male komadiće.

**Jednostavno čišćenje**  
Ako želite oprati vanjsko staklo, jednostavno zaokrenete krilo prozora tako da vanjsko staklo bude unutra. Krilo možete fiksirati kako biste staklo oprali koristeći obje ruke.

**Vodonepropusnost u svim uvjetima**  
Ostanite sigurni tijekom cijele godine s našim otpornim prozorom dizajniranim da podnese različite vremenske uvjete, istovremeno održavajući funkcionalnost.

**Svjež i filtriran zrak**  
Ugrađena ventilacija omogućuje protok zraka čak i kada je prozor zatvoren. Dodatno, čišćenje i zamjena filtera, koji sprječava prašinu i insekte, jednostavan je postupak.

### Nagib krova



### Vanjski profili



Aluminijski profili otporni na sve vremenske utjecaje, boja: NCS: S 7500-N antracit siva, RAL: 7043.

### Bezbojni lak



Izrađen od laminirane borovine. Bezbojni lak bez otapala štiti drvo od prljavštine i vlage.

### Ventilacija



Ventilacijski preklop omogućuje ulazak svježeg zraka u prostoriju kroz filter (model 1051).



Ugrađena ventilacija omogućuje ulazak svježeg zraka u vašu sobu bez otvaranja prozora (model 1051B).

### Staklo – dvostruko

51

<b>U<sub>w</sub></b> Toplinska izolacija (za prozor), W/m <sup>2</sup> K	<b>1,3</b>
<b>U<sub>g</sub></b> Toplinska izolacija (za staklo), W/m <sup>2</sup> K	<b>1,0</b>
<b>R<sub>w</sub></b> Zvučna izolacija, dB	<b>31</b>

Niži broj U<sub>w</sub> znači bolju izolaciju. Veći broj R<sub>w</sub> znači bolju izolaciju. Informacije o tehničkim vrijednostima na str. 14.

### Odaberite

**1** Model krovnog prozora



**2** Space makers  
Stranica 36

**3** Rješenja za ugradnju  
Stranica 38

**4** Sjenila i rolete  
Stranica 44



**Zaštita od vrućine**  
Ugradite vanjsku tendu za učinkovitu zaštitu od ljetne vrućine.



**Unutarnja sjenila**  
Kontrolirajte količinu svjetlosti s raznolikim unutarnjim sjenilima.

### Više udobnosti



**Daljinsko upravljanje**  
Nadogradite vaš ručno upravljani prozor u električni ili solarni. Stranica 35.

Oznaka dimenzije Dimenzija u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
<b>STANDARD, središnji ovjes, gornja/donja ručka</b>													
GZL 1051, bezbojni lak, gornja ručka	229,60 287,00	244,80 306,00	272,00 340,00	284,00 355,00	311,20 389,00	277,60 347,00	301,60 377,00	323,20 404,00	374,40 468,00	353,60 442,00	377,60 472,00	371,20 464,00	413,60 517,00
GZL 1051B, bezbojni lak, donja ručka	-	-	-	284,00 355,00	-	277,60 347,00	301,60 377,00	323,20 404,00	374,40 468,00	353,60 442,00	377,60 472,00	-	-
<b>OPŠAVI – Standardni nivo ugradnje</b>													
EDW 2000, EDS 2000*	121,60 152,00	124,80 156,00	128,80 161,00	139,20 174,00	146,40 183,00	139,20 174,00	146,40 183,00	155,20 194,00	171,20 214,00	165,60 207,00	174,40 218,00	172,80 216,00	183,20 229,00

Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.

Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

\*Opšav EDS 2000 je dostupan odmah na skladištu samo u dimenzijama FK06 i MK06.

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.